



# Arte Mundit ECO

## Arte Mundit

Lösemittelfreie, filmbildende Peel-Off-Paste zur wasserfreien Entfernung von Staub, Ruß und anderen Verunreinigungen


Verfügbarkeit	
Anz. je Palette	22
VPE	15 kg
Gebinde-Typ	Eimer W
Gebinde-Schlüssel	15
Art.-Nr.	
222030	■

### Verbrauch



Ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup> bei ebener Oberfläche  
Ca. 1,0 – 3,0 kg/m<sup>2</sup> bei stark strukturierter Oberfläche  
Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.

### Anwendungsbereiche



- Sensible und hochwertige Innen- und Außenbereiche
- Oberflächige Verschmutzungen auf Stuck, Naturstein, Marmor, Beton, Ziegel, Putz, Gipsplastiken, poliertem Holz und synthetischen Baustoffen
- Besonders zur Reinigung von Brandrückständen

### Eigenschaften

- Reinigt selbstwirkend mit Tiefeneffekt
- Filmbildend und schmutzbindend
- Staubfreie Reinigung ohne zusätzlichen Wassereintrag
- Lösemittelfrei
- EDTA- und tensidfrei

### Produktkenndaten

Dichte (20 °C)	0,94 g/ml
pH-Wert (20 °C)	9,0 (10 % in Wasser)

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.



---

## Arbeitsvorbereitung

### ■ Anforderungen an den Untergrund

Der zu reinigende Untergrund muss trocken, frei von Staub und lockeren Ablagerungen sein.

### ■ Vorbereitungen

Untergrund grob mit geeignetem Werkzeug reinigen.  
Zur Beurteilung des Reinigungseffektes, Musterfläche anlegen.

---

## Verarbeitung



### ■ Verarbeitungsbedingungen

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5°C bis max. +30 °C

Material mit geeignetem Werkzeug gut aufrühren.  
Material händisch oder im Airless-Spritzverfahren vollflächig aufbringen.  
Hinterschneidungen und Konturen sind dabei gut mit Material zu füllen.  
Den Film nach 24 Stunden und vollständiger Durchtrocknung durch Abziehen mit möglichst konstanter Zugkraft entfernen.  
Gereinigte Flächen können mit feuchtem Schwamm oder mit mittelharter Bürste (Nylonborsten) nachgereinigt werden.  
So wenig Wasser wie möglich verwenden.

---

## Verarbeitungshinweise

Angrenzende Bauteile und Stoffe, die nicht mit dem Produkt in Berührung kommen sollen, durch geeignete Maßnahmen schützen.

---

## Hinweise

Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.  
Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.  
Stets Probefläche(n) anlegen!

---

## Arbeitsgeräte / Reinigung




Pinsel, Lammfellrolle, Spachtel und Glättkelle.  
Airlessgeräte  
Empfohlen wird Edelstahl- oder Kunststoffwerkzeug

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel reinigen.

---

## Lagerung / Haltbarkeit



Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert  
mind. 12 Monate.

---

## Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

---

## Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.



Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.