



Grundierung SV

- Primer HF -

Tiefengrundierung mit hydrophobierender und festigender Wirkung

Verfügbarkeit		
Anz. je Palette	84	24
VPE	5 l	30 l
Gebinde-Typ	Kanister W	Kanister W
Gebinde-Schlüssel	05	30
Art.-Nr.		
6438	■	■

Verbrauch

Ca. 0,1 - 0,2 l/m² je nach Untergrund

Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.



Anwendungsbereiche

- Grundierung für sandende, mineralische Baustoffe und bewitterte Faserzementplatten
- Unter Color LA, Color LA Fill, Color PA, Color SF und anderen kunstharzgebundenen Beschichtungssystemen



Eigenschaften

- Verfestigend
- Saugfähigkeitsegalisierend
- Alkaliresistent
- Hohes Eindringvermögen
- Lösemittelhaltig



Produktkenndaten

■ Im Anlieferungszustand

Trägermaterial	Aromatenhaltige Kohlenwasserstoffe
Dichte (20 °C)	0,88 g/cm ³
Flammpunkt	> 42
Aussehen	Farblose Flüssigkeit

■ Im ausreagierten Zustand

Alkaliresistenz	Bis pH 13 gegeben
-----------------	-------------------

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.



Mögliche Systemprodukte


- Siliconharzfarbe LA (6400)
- Siliconharz Füllfarbe LA (0560)
- Betonacryl (6500)
- Faserzementfarbe (2531)
- Siliconfarbe SF (6415)
- Elastoflex-Fassadenfarbe (2976)

Arbeitsvorbereitung

■ **Anforderungen an den Untergrund**

Trocken, sauber und rissfrei.

Verarbeitung



■ **Verarbeitungsbedingungen**

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +25 °C

■ **Überbeschichtbarkeit (+20 °C)**

Bei +20 °C und 65% rel. Luftfeuchte nach 24 Stunden überarbeitbar.

Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern generell die angegebenen Zeiten.

Vor Gebrauch aufschütteln.

Material durch Streichen oder Rollen gleichmäßig auftragen.

Materialüberschuss an der Oberfläche vermeiden.

Verarbeitungshinweise

Keine Werkzeuge mit Kunststoffborsten verwenden.

Hinweise

Die aktuellen technischen Regelwerke sind zu berücksichtigen.

Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.

Stets Probefläche(n) anlegen!


Arbeitsgeräte / Reinigung



Pinsel, Flächenstreicher, Lammfellrolle

Nach dem Gebrauch und vor längeren Arbeitsunterbrechungen Geräte mit Verdünnung V 101 reinigen.

Lagerung / Haltbarkeit



Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind. 12 Monate.

Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen. Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.



Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/ Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte ermittelt wurden, und daher grundsätzlich unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte sowie informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen. Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigenschaften der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige Technische Merkblatt.